

### Display/Operation

Indicatore tensione d'esercizio no

### Electrical connection

Collegamento 01, versione diritto  
 Diametro cavo D 2.2...3.5 mm  
 Diametro del cavo (2° involucro) 3.5...5 mm  
 Numero pin 3  
 Sistema assemblabile

### Electrical data

Corrente nominale (40 °C) 4.0 A  
 Tensione d'esercizio UB 60 VDC / 60 VAC

### Environmental conditions

Grado di protezione IEC 60529 IP67  
 Temperatura ambiente -25...85 °C

### General data

Scostamento dal tipo base C027: per diametri cavi da 2,2 a 3,5 mm utilizzare vite di pressione grigia. Per cavi con diametro da 3,5 a 5,0 mm utilizzare vite di pressione nera.

### Material

Materiale corpo impugnatura PBT  
 Materiale dado a risvolto Ottone  
 Materiale di contatto Ottone  
 Materiale portacontatti PA

### Mechanical data

Coppia di serraggio connettore cavi 0.4 Nm  
 Fissaggio trefoli Morsettiere a vite  
 Sezione di collegamento 0.14...0.5 mm<sup>2</sup>


### Remarks

Grado di protezione secondo IEC 60529, solo in stato avvitato con il relativo contropezzo.

Connettore a cablare  
BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027  
Codice d'ordine: BCC0E7N

**BALLUFF**

Connector view



PIN 1-3 utilizzabile