

Display/Operation

Indicatore tensione d'esercizio no

Electrical connection

Collegamento 01, versione diritto
 Diametro cavo D 2.9...5.1 mm
 Numero pin 4
 Sistema assemblabile

Electrical data

Corrente nominale (40 °C) 4.0 A
 Tensione d'esercizio UB 32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

Grado di protezione IEC 60529 IP67
 Temperatura ambiente -40...85 °C

General data

Omologazione / conformità cURus

Material

Materiale corpo impugnatura Plastica
 Materiale custodia PA
 Materiale dado a risvolto Ottone nichelato
 Materiale di contatto Ottone
 Materiale isolamento conduttori PVC
 PP
 TPE
 Materiale portacontatti PA


Mechanical data

Cicli di innesto min. 100
 Coppia di serraggio connettore cavi 0.6 Nm
 Diametro conduttore min. 1 mm
 Diametro nucleo max. 1.60 mm
 Diametro trefoli min. 0.1 mm
 Sezione di collegamento 0.14...0.34 mm²

Remarks

max. frequenza di collegamento con la stessa sezione del cavo 10

Connector view



Connettore a cablare
BKS-S109-RT14
Codice d' ordine: BCC02H9

BALLUFF